AbAstris
Filter Katalog

Unternehmen_____**2**

Filter_____**3**

Gültig vom 1 April 2025

Schillerstraße 66
74348 Lauffen a.N.

+49 176 239 750 70

Info@AbAstris.eu
hunkele@AbAsris.eu

www.AbAstris.eu

AbAstris ist Ihr verlässlicher Partner für ganzheitliche Lösungen – von der Effektivitätsrechnung bis zur Amortisation Ihrer Anlage können wir Ihnen weiterhelfen.

Egal, für welche Lösung Sie sich entscheiden – Sie profitieren stets von den besten Preisen und höchster Qualität. Wir sind überzeugt von der Leistungsfähigkeit unserer Produkte und stehen mit unserem Namen für Zuverlässigkeit und Kompetenz.

Gegründet wurde AbAstris von zwei Maschinenbauabsolventen, die ihre fundierte Berufserfahrung aus Industrie und Bauwesen mitbringen. Diese Kombination ist Ihr Garant für ganzheitliches Denken, technische Qualität und maßgeschneiderte Lösungen, die nicht nur Ihre Energiekosten senken, sondern auch einen aktiven Beitrag zur Energiewende und zur Stärkung der Wirtschaft leisten.

Gerade jetzt ist der ideale Zeitpunkt, für nachhaltige Lösungen zu investieren.

Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne!

Mit freundlichsten Grüßen, Ihr AbAstris TEAM

Filter*

Wasser Separationsfilter			€288,32
Filtertyp	Wasserseperation	**Abfluss**	Float
Max. Volumenstrom	800 l/min @ 7 bar	**L x B x H**	46x76x180 mm
Arbeitsdruck	1 – 16 bar	**Anschluss**	3/8 BSPP Zoll
Einsatztemperatur	1,5 – 80 °C	**Gewicht**	0,61 kg
Wechselintervall	Alle 12 Monate		

OX 1µ Filter			€421,74
Filtertyp	Koaleszenz	**Abfluss**	Float
Max. Volumenstrom	600 l/min @ 7 bar	**L x B x H**	65x76x180 mm
Arbeitsdruck	1 – 16 bar	**Anschluss**	3/8 BSPP Zoll
Einsatztemperatur	1,5 – 80 °C	**Gewicht**	0,61 kg
Wechselintervall	Alle 12 Monate		

OX 0,01µ Filter			€421,74
Filtertyp	Koaleszenz	**Abfluss**	Float
Max. Volumenstrom	600 l/min @ 7 bar	**L x B x H**	65x76x180 mm
Arbeitsdruck	1 – 16 bar	**Anschluss**	3/8 BSPP Zoll
Einsatztemperatur	1,5 – 80 °C	**Gewicht**	0,61 kg
Wechselintervall	Alle 12 Monate		

OX AC Filter			€421,74
Filtertyp	Öldampfentfernung	**Abfluss**	Ø
Max. Volumenstrom	600 l/min @ 7 bar	**L x B x H**	65x76x180 mm
Arbeitsdruck	1 – 20 bar	**Anschluss**	3/8 BSPP Zoll
Einsatztemperatur	1,5 – 30 °C	**Gewicht**	0,60 kg
Wechselintervall	Alle 12 Monate		

OX AC Filter			€511,54
Filtertyp	Koaleszenz, Öldampfentfernung	**Abfluss**	Float
Max. Volumenstrom	400 l/min @ 7 bar	**L x B x H**	65x76x311 mm
Arbeitsdruck	1 – 16 bar	**Anschluss**	3/8 BSPP Zoll
Einsatztemperatur	1,5 – 50 °C	**Gewicht**	0,80 kg
Wechselintervall	Alle 12 Monate		

- *Filter zur Entfernung von Flüssigkeiten, Wasser- und Ölaerosolen, atmosphärischen Schmutz- und Feststoffpartikeln, Rost, Öldämpfen und Mikroorganismen